

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Fino

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 134.00
Maniglie per porta	23.1148.0	120	60	16	8	Pr	81.00
Maniglia femmina sinistra	23.1148.2 Ls	120	60	16	8	pz	40.50
Maniglia femmina destra	23.1148.2 Rs	120	60	16	8	pz	40.50
Placca per porta	23.1060 UG	40	220	5	60	16	pz 26.50
Placca per porta	23.1060 BB78	40	220	5	60	16	pz 26.50
Placca per porta	23.1060 RZ78	40	220	5	60	16	pz 26.50
Placca per porta	23.1060 PZ78	40	220	5	60	16	pz 26.50
Placca per porta	23.1060 WC78-16	40	220	5	60	16	pz 31.50
Placca per porta con distanza speciale	23.1060 xxxx	40	220	5	60	16	pz 31.50
Maniglia femmina sinistra	23.1148H.2 Ls	130	64	16	9	pz	64.00



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≠ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm