

# Ferrements de porte «classic»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Bourgeois

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⊘	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								
Poignées de porte	23.1230.0	120	60	16	8			Gt 156.50
Poignée femelle gauche	23.1230.2 Ls	120	60	16	8			Pr 77.50
Poignée femelle droite	23.1230.2 Rs	120	60	16	8			pc 38.75
Entrée de porte borgne	23.1293 UG	41	226	5	65	16		pc 39.50
Entrée de porte	23.1293 BB78	41	226	5	65	16		pc 39.50
Entrée de porte	23.1293 RZ78	41	226	5	65	16		pc 39.50
Entrée de porte	23.1293 PZ78	41	226	5	65	16		pc 39.50
Entrée de porte	23.1293 WC78-16	41	226	5	65	16		pc 44.50
Entrée de porte avec distance spéciale	23.1293 xxxx	41	226	5	65	16		pc 44.50
<b>Garniture porte d'entrée</b>								
Poignées porte d'entrée	23.1230H.0	140	70	18	9			Gt 269.00
Poignée femelle gauche	23.1230H.2 Ls	140	70	18	9			Pr 142.00
Poignée femelle droite	23.1230H.2 Rs	140	70	18	9			pc 71.00
Entrée de porte borgne	23.1293H UG	50	288	6	94	18		pc 71.00
Entrée de porte d'entrée	23.1293H RZ78	50	288	6	94	18		pc 63.50
Entrée de porte d'entrée	23.1293H PZ78	50	288	6	94	18		pc 63.50
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	23.1293H xxxx	50	288	6	94	18		pc 68.50



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊘ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm