

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Milano

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	23.1144.0	115	54	16	8			Gt 155.00 Pr 84.00
Poignée femelle	23.1144.2	115	54	16	8			pc 42.00
Entrée de porte borgne	23.1043 UG	40	230	2	70	16		pc 35.50
Entrée de porte	23.1043 BB78	40	230	2	70	16		pc 35.50
Entrée de porte	23.1043 RZ78	40	230	2	70	16		pc 35.50
Entrée de porte	23.1043 PZ78	40	230	2	70	16		pc 35.50
Entrée de porte	23.1043 WC78-16	40	230	2	70	16		pc 40.50
Entrée de porte avec distance spéciale	23.1043 xxxx	40	230	2	70	16		pc 40.50
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	23.1144H.0	125	60	16	9			Gt 242.00 Pr 138.00
Poignée femelle	23.1144H.2	125	60	16	9			pc 69.00
Entrée de porte borgne	23.1043H UG	50	250	2	82	18		pc 52.00
Entrée de porte d'entrée	23.1043H RZ78	50	250	2	82	18		pc 52.00
Entrée de porte d'entrée	23.1043H PZ78	50	250	2	82	18		pc 52.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	23.1043H xxxx	45	250	2	82	18		pc 57.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm