

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Milano

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	⊞	CHF
Guarnitura porta camera								
Maniglie per porta	23.1144.0	115	54	16	8			Gt 155.00 Pr 84.00
Maniglia femmina	23.1144.2	115	54	16	8			pz 42.00
Placca per porta	23.1043 UG	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 BB78	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 RZ78	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 PZ78	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 WC78-16	40	230	2	70	16		pz 40.50
Placca per porta con distanza speciale	23.1043 xxxx	40	230	2	70	16		pz 40.50
Guarnitura porta d'entrata								
Maniglie porta d'entrata	23.1144H.0	125	60	16	9			Gt 242.00 Pr 138.00
Maniglia femmina	23.1144H.2	125	60	16	9			pz 69.00
Placca porta d'entrata	23.1043H UG	50	250	2	82	18		pz 52.00
Placca porta d'entrata	23.1043H RZ78	50	250	2	82	18		pz 52.00
Placca porta d'entrata	23.1043H PZ78	50	250	2	82	18		pz 52.00
Placca porta d'entrata con distanza speciale	23.1043H xxxx	45	250	2	82	18		pz 57.00



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H₁ Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I₁ Altezza rosetta
- I₂ Lunghezza della maniglia
- H₂ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₃ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₃ Profondità incastrata
- ♂ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensione della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm