

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Milano

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 155.00
Maniglie per porta	23.1144.0	115	54	16	8			Pr 84.00
Maniglia femmina	23.1144.2	115	54	16	8			pz 42.00
Placca per porta	23.1043 UG	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 BB78	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 RZ78	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 PZ78	40	230	2	70	16		pz 35.50
Placca per porta	23.1043 WC78-16	40	230	2	70	16		pz 40.50
Placca per porta con distanza speciale	23.1043 xxxx	40	230	2	70	16		pz 40.50
Guarnitura porta d'entrata								Gt 242.00
Maniglie porta d'entrata	23.1144H.0	125	60	16	9			Pr 138.00
Maniglia femmina	23.1144H.2	125	60	16	9			pz 69.00
Placca porta d'entrata	23.1043H UG	50	250	2	82	18		pz 52.00
Placca porta d'entrata	23.1043H RZ78	50	250	2	82	18		pz 52.00
Placca porta d'entrata	23.1043H PZ78	50	250	2	82	18		pz 52.00
Placca porta d'entrata con distanza speciale	23.1043H xxxx	45	250	2	82	18		pz 57.00



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ø Ferro quadro/foro quadro
- Ø Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≠ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm