

Türgarnitur Serie Interlaken

Messing matt vernickelt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	□	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 146.00
Türdrücker	23.1285.0	120	57	16	8			Pr 92.00
Drücker-Lochteil	23.1285.2	120	57	16	8			St 46.00
Türschild	23.1273 UG	38	232	5	63	16		St 27.00
Türschild	23.1273 BB78	38	232	5	63	16		St 27.00
Türschild	23.1273 RZ78	38	232	5	63	16		St 27.00
Türschild	23.1273 PZ78	38	232	5	63	16		St 27.00
Türschild	23.1273 WC78-16	38	232	5	63	16		St 32.00
Türschild mit Spezialdistanz	23.1273 xxxx	38	232	5	63	16		St 32.00
Haustürgarnitur								Gt 572.00
Haustürdrücker	23.1285H.0	157	80	18	9			Pr 354.00
Drücker-Lochteil	23.1285H.2	157	80	18	9			St 177.00
Haustürschild	23.1273H UG	45	283	6	96	18		St 109.00
Haustürschild	23.1273H RZ78	45	283	6	96	18		St 109.00
Haustürschild	23.1273H PZ78	45	283	6	96	18		St 109.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	23.1273H xxxx	45	283	6	96	18		St 114.00

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm