

Türgarnitur Serie Interlaken

Messing matt vernickelt

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 161.00
Türdrücker	23.1285.0	120	57	16	8			Pr 101.00
Drücker-Lochteil	23.1285.2	120	57	16	8			St 50.50
Türschild ungelocht	23.1273 UG	38	232	5	63	16		St 30.00
Türschild	23.1273 BB78	38	232	5	63	16		St 30.00
Türschild	23.1273 RZ78	38	232	5	63	16		St 30.00
Türschild	23.1273 PZ78	38	232	5	63	16		St 30.00
Türschild	23.1273 WC78-16	38	232	5	63	16		St 35.00
Türschild mit Spezialdistanz	23.1273 xxxx	38	232	5	63	16		St 35.00
Haustürgarnitur								Gt 588.00
Haustürdrücker	23.1285H.0	157	80	18	9			Pr 364.00
Drücker-Lochteil	23.1285H.2	157	80	18	9			St 182.00
Haustürschild ungelocht	23.1273H UG	45	283	6	96	18		St 112.00
Haustürschild	23.1273H RZ78	45	283	6	96	18		St 112.00
Haustürschild	23.1273H PZ78	45	283	6	96	18		St 112.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	23.1273H xxxx	45	283	6	96	18		St 117.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm