

## Guarnitura per porta Serie Waggon

Zamak nichelato opaco / Maniglie porta d'entrata ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>								Gt 68.80
Maniglie per porta	43.1132.0	120	52	16	8			Pr 46.00
Maniglia femmina	43.1132.2	120	52	16	8			pz 23.00
Placca cieca	43.1050 BL	40	220	4				pz 24.70
Placca per porta	43.1050 UG	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 BB78	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 RZ78	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 PZ78	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 WC78-16	40	220	4	60	16/1-8		pz 16.40
Placca per porta con distanza speciale	43.1050 xxxx	40	220	4	60	16/1-8		pz 16.40
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>								Gt 98.20
Maniglie porta d'entrata	43.1132H.0	124	56	16	9			Pr 63.00
Maniglia femmina	43.1132H.2	124	56	16	9			pz 31.50
Placca porta d'entrata	43.1050H UG	50	254	5	74	16/1-8		pz 17.60
Placca porta d'entrata	43.1050H RZ78	50	254	5	74	16/1-8		pz 17.60
Placca porta d'entrata	43.1050H PZ78	50	254	5	74	16/1-8		pz 17.60
Placca porta d'entrata con distanza speciale	43.1050H xxxx	50	254	5	74	16/1-8		pz 22.60

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>L</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ♂ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm