

Türgarnitur Serie Gossau

Zink matt vernickelt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 95.40
Türdrücker	43.1184.0 HD40	125	53	16	8		Pr 45.00
Drücker-Lochteil	43.1184.2	125	53	16	8		St 22.50
Drückerrosetten	43.1542 Pr	52	7	16		38	Pr 25.20
Schlüsselrosetten blind	43.1542 UG Pr	52	7			38	Pr 25.20
Schlüsselrosetten	43.1542 BB Pr	52	7			38	Pr 25.20
Zylinderrosetten	43.1542 RZ Pr	52	7			38	Pr 25.20
Zylinderrosetten	43.1542 PZ Pr	52	7			38	Pr 25.20

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm