

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Gossau

Zinc nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	⊞	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 95.40
Poignées de porte	43.1184.0 HD40	125	53	16	8		Pr 45.00
Poignée femelle	43.1184.2	125	53	16	8		pc 22.50
Rosaces de poignée	43.1542 Pr	52	7	16		38	Pr 25.20
Rosaces borgnes	43.1542 UG Pr	52	7			38	Pr 25.20
Rosaces de clé	43.1542 BB Pr	52	7			38	Pr 25.20
Rosaces pour cylindre	43.1542 RZ Pr	52	7			38	Pr 25.20
Rosaces pour cylindre	43.1542 PZ Pr	52	7			38	Pr 25.20

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ∞ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm