## Innensechskant-Schraube DUROQUICK®

Stahl 45 H vermessingt

| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Innensechskant-Schraube Duroquick® | 60.1902.20 M5x5 | 100/20 | St | 1.00 |
| Innensechskant-Schraube Duroquick® | 60.1902.20 M6x5 | 100/20 | St | 1.00 |
| Innensechskant-Schraube Duroquick® | 60.1902.20 M6x6 | 100/20 | St | 0.55 |
| Innensechskant-Schraube Duroquick® | 60.1902.20 M6x8 | 100/20 | St | 0.55 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen




### Standard-Türstärken

| | |
|---|---|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66