

Türgarnitur Serie Modulo

Messing poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∅	CHF
Zimmertürgarnitur								
Türdrücker	26.1136.0	125	46	16	8			Gt 192.00 Pr 100.00
Drücker-Lochteil	26.1136.2	125	46	16	8			St 50.00
Türschild ungelocht	26.1044 UG	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 BB78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 PZ78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		St 51.00
Türschild mit Spezialdistanz	26.1044 xxxx	40	230	2	81	16		St 51.00
Haustürgarnitur								
Haustürdrücker	26.1136H.0	140	55	18	9			Gt 292.00 Pr 195.00
Drücker-Lochteil	26.1136H.2	140	55	18	9			St 97.50
Haustürschild ungelocht	26.1044H UG	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild	26.1044H RZ78	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild	26.1044H PZ78	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	26.1044H xxxx	50	250	2	82	18		St 53.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∅ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm