

Türgarnitur Serie Modulo

Messing poliert verchromt

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 192.00
Türdrücker	26.1136.0	125	46	16	8			Pr 100.00
Drücker-Lochteil	26.1136.2	125	46	16	8			St 50.00
Türschild ungelocht	26.1044 UG	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 BB78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 RZ78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 PZ78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		St 51.00
Türschild mit Spezialdistanz	26.1044 xxxx	40	230	2	81	16		St 51.00
Haustürgarnitur								Gt 292.00
Haustürdrücker	26.1136H.0	140	55	18	9			Pr 195.00
Drücker-Lochteil	26.1136H.2	140	55	18	9			St 97.50
Haustürschild ungelocht	26.1044H UG	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild	26.1044H RZ78	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild	26.1044H PZ78	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	26.1044H xxxx	50	250	2	82	18		St 53.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Ø Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm