

Garniture de porte Serie Modulo

Laiton chromé poli




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|---------------------------------|-------------------------|-----|----|--------|---|----|------------------|
| Garniture porte chambre | | | | | | | Gt 208.00 |
| Poignées de porte | 26.1136.0 | 125 | 46 | 16 | 8 | | Pr 100.00 |
| Poignée femelle | 26.1136.2 | 125 | 46 | 16 | 8 | | pc 50.00 |
| Rosace de poignée | 26.1546 | 50 | 11 | 16/1-8 | | 38 | pc 27.00 |
| Rosace borgne | 26.1546 UG | 50 | 10 | | | 38 | pc 27.00 |
| Rosace de clé | 26.1546 BB | 50 | 10 | | | 38 | pc 27.00 |
| Rosace pour cylindre | 26.1546 RZ | 50 | 10 | | | 38 | pc 27.00 |
| Rosace pour cylindre | 26.1546 PZ | 50 | 10 | | | 38 | pc 27.00 |
| Garniture porte d'entrée | | | | | | | Gt 303.00 |
| Poignées porte d'entrée | 26.1136H.0 | 140 | 55 | 18 | 9 | | Pr 195.00 |
| Poignée femelle | 26.1136H.2 | 140 | 55 | 18 | 9 | | pc 97.50 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
 Portes d'entrée : 60 mm