

Türgarnitur Serie Modulo

Messing poliert verchromt

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 223.00
Türdrücker	26.1136.0	125	46	16	8		Pr 107.00
Drücker-Lochteil	26.1136.2	125	46	16	8		St 53.50
Drückerrosette	26.1546	50	11	16/1-8		38	St 29.00
Schlüsselrosette blind	26.1546 UG	50	10			38	St 29.00
Schlüsselrosette	26.1546 BB	50	10			38	St 29.00
Zylinderrosette	26.1546 RZ	50	10			38	St 29.00
Zylinderrosette	26.1546 PZ	50	10			38	St 29.00
Haustürgarnitur							Gt 317.00
Haustürdrücker	26.1136H.0	140	55	18	9		Pr 201.00
Drücker-Lochteil	26.1136H.2	140	55	18	9		St 100.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm