

Türgarnitur Serie Bauhaus

Messing poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∩	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 189.00
Türdrücker	26.1167.0	120	59	16	8			Pr 97.00
Drücker-Lochteil	26.1167.2	120	59	16	8			St 48.50
Türschild ungelocht	26.1044 UG	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 BB78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 PZ78	40	230	2	81	16		St 46.00
Türschild	26.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		St 51.00
Türschild mit Spezialdistanz	26.1044 xxxx	40	230	2	81	16		St 51.00
Haustürgarnitur								Gt 323.00
Haustürdrücker	26.1167H.0	130	62	18	9			Pr 226.00
Drücker-Lochteil	26.1167H.2	130	62	18	9			St 113.00
Haustürschild ungelocht	26.1044H UG	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild	26.1044H RZ78	50	250	2	82	18		St 48.50
Haustürschild	26.1044H PZ78	50	250	2	82 <td 18		St 48.50	
Haustürschild mit Spezialdistanz	26.1044H xxxx	50	250	2	82	18		St 53.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- ⊥ Rosettenhöhe
- ⊥ Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm