

Türgarnitur Serie Bauhaus

Messing poliert verchromt

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 189.00
Türdrücker	26.1167.0	120	59	16	8	Pr	97.00
Drücker-Lochteil	26.1167.2	120	59	16	8	St	48.50
Türschild ungelocht	26.1044 UG	40	230	2	81	16	St 46.00
Türschild	26.1044 BB78	40	230	2	81	16	St 46.00
Türschild	26.1044 RZ78	40	230	2	81	16	St 46.00
Türschild	26.1044 PZ78	40	230	2	81	16	St 46.00
Türschild	26.1044 WC78-16	40	230	2	81	16	St 51.00
Türschild mit Spezialdistanz	26.1044 xxxx	40	230	2	81	16	St 51.00
Haustürgarnitur							Gt 323.00
Haustürdrücker	26.1167H.0	130	62	18	9	Pr	226.00
Drücker-Lochteil	26.1167H.2	130	62	18	9	St	113.00
Haustürschild ungelocht	26.1044H UG	50	250	2	82	18	St 48.50
Haustürschild	26.1044H RZ78	50	250	2	82	18	St 48.50
Haustürschild	26.1044H PZ78	50	250	2	82	18	St 48.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	26.1044H xxxx	50	250	2	82	18	St 53.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm