

Türgarnitur Serie Bern

Messing poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	□	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 203.00
Türdrücker	26.1284.0	115	60	16	8			Pr 93.00
Drücker-Lochteil	26.1284.2	115	60	16	8			St 46.50
Türschild ungelocht	26.1238 UG	40	220	2	62	16		St 55.00
Türschild	26.1238 BB78	40	220	2	62	16		St 55.00
Türschild	26.1238 RZ78	40	220	2	62	16		St 55.00
Türschild	26.1238 PZ78	40	220	2	62	16		St 55.00
Türschild	26.1238 WC78-16	40	220	2	62	16		St 60.00
Türschild mit Spezialdistanz	26.1238 xxxx	40	220	2	62	16		St 60.00
Haustürgarnitur								Gt 302.00
Haustürdrücker	26.1284H.0	140	63	18	9			Pr 155.00
Drücker-Lochteil	26.1284H.2	140	63	18	9			St 77.50
Haustürschild ungelocht	26.1238H UG	45	245	2	69	18		St 73.50
Haustürschild	26.1238H RZ78	45	245	2	69	18		St 73.50
Haustürschild	26.1238H PZ78	45	245	2	69	18		St 73.50
Türschild	26.1238H xxxx	45	245	2	69	18		St 78.50
mit Spezialdistanz								

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm