

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Sky

Laiton chromé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 159.50
Poignées de porte	28.1155.0	118	55	16	8		Pr 77.50
Poignée femelle	28.1155.2	118	55	16	8		pc 38.75
Rosace de poignée	28.1545	52	12	16		38	pc 20.50
Rosace borgne	28.1545 UG	52	11			38	pc 20.50
Rosace de clé	28.1545 BB	52	11			38	pc 20.50
Rosace pour cylindre	28.1545 RZ	52	11			38	pc 20.50
Rosace pour cylindre	28.1545 PZ	52	11			38	pc 20.50

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm