

Guarnitura per porta Serie Time

Ottone cromato opaco

HAGER
DUROQUICK®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	○	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 222.00
Maniglie per porta	28.1163.0	120	63	16	8		Pr 136.00
Maniglia femmina sinistra	28.1163.2 Ls	120	63	16	8		pz 68.00
Maniglia femmina destra	28.1163.2 Rs	120	63	16	8		pz 68.00
Rosetta per maniglia	28.1545	52	12	16		38	pz 21.50
Bocchetta cieca	28.1545 UG	52	11			38	pz 21.50
Bocchetta chiave	28.1545 OB	52	11			38	pz 21.50
Bocchetta per cilindro	28.1545 RZ	52	11			38	pz 21.50
Bocchetta per cilindro	28.1545 PZ	52	11			38	pz 21.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 441.60
Maniglie porta d'entrata	28.1163H.0	130	67	18	9		Pr 392.00
Maniglia femmina sinistra	28.1163H.2 Ls	130	67	18	9		pz 196.00
Maniglia femmina destra	28.1163H.2 Rs	130	67	18	9		pz 196.00
Rosetta per maniglia	28.M42K	52	9	18		38	80/10 pz 12.40
Bocchetta cieca	28.M42KS UG	52	9			38	80/10 pz 12.40
Bocchetta per cilindro	28.M42KS RZ	52	9			38	80/10 pz 12.40
Bocchetta per cilindro	28.M42KS PZ	52	9			38	80/10 pz 12.40



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm