

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Arc

Laiton chromé mat

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture porte chambre								Gt 165.00
Poignées de porte	28.1134.0	132	52	16	8			Pr 113.00
Poignée femelle	28.1134.2	132	52	16	8			pc 56.50
Entrée de porte borgne	28.1055 UG	37	238	8	70	16		pc 26.00
Entrée de porte	28.1055 BB78	37	238	8	70	16		pc 26.00
Entrée de porte	28.1055 RZ78	37	238	8	70	16		pc 26.00
Entrée de porte	28.1055 PZ78	37	238	8	70	16		pc 26.00
Entrée de porte	28.1055 WC78-16	37	238	8	70	16		pc 31.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

