

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Pluto

Ottone cromato lucido-cromato opaco




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ♂ | ∅ | ▣ | CHF |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | | Gt 250.00 |
| Maniglie per porta | 38.1206.0 | 130 | 50 | 16 | 8 | | | Pr 102.00 |
| Maniglia femmina sinistra | 38.1206.2 Ls | 130 | 50 | 16 | 8 | | | pz 51.00 |
| Maniglia femmina destra | 38.1206.2 Rs | 130 | 50 | 16 | 8 | | | pz 51.00 |
| Placca per porta | 38.1057 UG | 46 | 230 | 11 | 70 | 16 | | pz 74.00 |
| Placca per porta | 38.1057 BB78 | 46 | 230 | 11 | 70 | 16 | | pz 74.00 |
| Placca per porta | 38.1057 RZ78 | 46 | 230 | 11 | 70 | 16 | | pz 74.00 |
| Placca per porta | 38.1057 PZ78 | 46 | 230 | 11 | 70 | 16 | | pz 74.00 |
| Placca per porta | 38.1057 WC78-16 | 46 | 230 | 11 | 70 | 16 | | pz 79.00 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm