

Guarnitura per porta Serie Modulo A

Ottone cromato lucido-cromato opaco




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|-----------------------------|--------------------------|-----|----|--------|---|----|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | Gt 208.00 |
| Maniglie per porta | 38.1137.0 | 130 | 46 | 16 | 8 | | Pr 100.00 |
| Maniglia femmina | 38.1137.2 | 130 | 46 | 16 | 8 | | pz 50.00 |
| Rosetta per maniglia | 38.1546 | 50 | 11 | 16/1-8 | | 38 | pz 27.00 |
| Bocchetta cieca | 38.1546 UG | 50 | 10 | | | 38 | pz 27.00 |
| Bocchetta chiave | 38.1546 BB | 50 | 10 | | | 38 | pz 27.00 |
| Bocchetta per cilindro | 38.1546 RZ | 50 | 10 | | | 38 | pz 27.00 |
| Bocchetta per cilindro | 38.1546 PZ | 50 | 10 | | | 38 | pz 27.00 |

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm