

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Modulo

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊓	⊓	⊓	⊓	⊓	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	23.1136.0	125	46	16	8			Gt 182.00 Pr 102.00
Poignée femelle	23.1136.2	125	46	16	8			pc 51.00
Entrée de porte	23.1044 UG	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 BB78	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pc 40.00
Entrée de porte	23.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 45.00
Entrée de porte avec distance spéciale	23.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pc 45.00
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	23.1136H.0	140	55	18	9			Gt 281.00 Pr 195.00
Poignée femelle	23.1136H.2	140	55	18	9			pc 97.50
Entrée de porte d'entrée	23.1044H UG	50	250	2	82	18		pc 43.00
Entrée de porte d'entrée	23.1044H RZ78	50	250	2	82	18		pc 43.00
Entrée de porte d'entrée	23.1044H PZ78	50	250	2	82	18		pc 43.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	23.1044H xxxx	50	250	2	82	18		pc 48.00

Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊓ Largeur rosace
- ⊓ Hauteur totale
- ⊓ Hauteur rosace
- ⊓ Longueur de la poignée
- ⊓ En saillie de la surface de montage
- ⊓ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊓ Profondeur encastrée
- ⊓ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊓ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊓ Tige carrée/trou carré
- ⊓ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm