

# Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

## Guarnitura per porta Serie Modulo

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	∇	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>								Gt 182.00
Maniglie per porta	23.1136.0	125	46	16	8			Pr 102.00
Maniglia femmina	23.1136.2	125	46	16	8			pz 51.00
Placca per porta	23.1044 UG	40	230	2	81	16		pz 40.00
Placca per porta	23.1044 BB78	40	230	2	81	16		pz 40.00
Placca per porta	23.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pz 40.00
Placca per porta	23.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pz 40.00
Placca per porta	23.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pz 45.00
Placca per porta con distanza speciale	23.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pz 45.00
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>								Gt 281.00
Maniglie porta d'entrata	23.1136H.0	140	55	18	9			Pr 195.00
Maniglia femmina	23.1136H.2	140	55	18	9			pz 97.50
Placca porta d'entrata	23.1044H UG	50	250	2	82	18		pz 43.00
Placca porta d'entrata	23.1044H RZ78	50	250	2	82	18		pz 43.00
Placca porta d'entrata	23.1044H PZ78	50	250	2	82	18		pz 43.00
Placca porta d'entrata con distanza speciale	23.1044H xxxx	50	250	2	82	18		pz 48.00



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ♂ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∇ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm