

## Türgarnitur Serie Modulo

Messing matt vernickelt




| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H  | Ø  | □ | ⊗  | ⊞     | CHF              |
|--------------------------|-------------------------|-----|----|----|---|----|-------|------------------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b> |                         |     |    |    |   |    |       | <b>Gt 184.00</b> |
| Türdrücker               | 23.1136.0               | 125 | 46 | 16 | 8 |    |       | Pr 102.00        |
| Drücker-Lochteil         | 23.1136.2               | 125 | 46 | 16 | 8 |    |       | St 51.00         |
| Drückerrosette           | 23.1545                 | 52  | 12 | 16 |   | 38 |       | St 20.50         |
| Schlüsselrosette blind   | 23.1545 UG              | 52  | 11 |    |   | 38 |       | St 20.50         |
| Schlüsselrosette         | 23.1545 BB              | 52  | 11 |    |   | 38 |       | St 20.50         |
| Zylinderrosette          | 23.1545 RZ              | 52  | 11 |    |   | 38 |       | St 20.50         |
| Zylinderrosette          | 23.1545 PZ              | 52  | 11 |    |   | 38 |       | St 20.50         |
| <b>Haustürgarnitur</b>   |                         |     |    |    |   |    |       | <b>Gt 240.60</b> |
| Haustürdrücker           | 23.1136H.0              | 140 | 55 | 18 | 9 |    |       | Pr 195.00        |
| Drücker-Lochteil         | 23.1136H.2              | 140 | 55 | 18 | 9 |    |       | St 97.50         |
| Drückerrosette           | 23.M42K                 | 52  | 9  | 18 |   | 38 | 80/10 | St 11.40         |
| Zylinderrosette          | 23.M42KS RZ             | 52  | 9  |    |   | 38 |       | St 11.40         |
| Zylinderrosette          | 23.M42KS PZ             | 52  | 9  |    |   | 38 | 80/10 | St 11.40         |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

|              |       |
|--------------|-------|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren:   | 60 mm |