

Garniture de porte Serie Modulo

Laiton nickelé mat

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	○	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 184.00
Poignées de porte	23.1136.0	125	46	16	8			Pr 102.00
Poignée femelle	23.1136.2	125	46	16	8			pc 51.00
Rosace de poignée	23.1545	52	12	16		38		pc 20.50
Rosace borgne	23.1545 UG	52	11			38		pc 20.50
Rosace de clé	23.1545 OB	52	11			38		pc 20.50
Rosace pour cylindre	23.1545 RZ	52	11			38		pc 20.50
Rosace pour cylindre	23.1545 PZ	52	11			38		pc 20.50
Garniture porte d'entrée								Gt 240.60
Poignées porte d'entrée	23.1136H.0	140	55	18	9			Pr 195.00
Poignée femelle	23.1136H.2	140	55	18	9			pc 97.50
Rosace de poignée	23.M42K	52	9	18		38	80/10	pc 11.40
Rosace pour cylindre	23.M42KS RZ	52	9			38		pc 11.40
Rosace pour cylindre	23.M42KS PZ	52	9			38	80/10	pc 11.40



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm