

Guarnitura per porta Serie Modulo

Ottone nichelato opaco




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | ∇ | ∞ | ≠ | ≡ | CHF |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|----|----|---|----|-------|---|-----------|
| Guarnitura porta camera | | | | | | | | | Gt 184.00 |
| Maniglie per porta | 23.1136.0 | 125 | 46 | 16 | 8 | | | | Pr 102.00 |
| Maniglia femmina | 23.1136.2 | 125 | 46 | 16 | 8 | | | | pz 51.00 |
| Rosetta per maniglia | 23.1545 | 52 | 12 | 16 | | 38 | | | pz 20.50 |
| Bocchetta cieca | 23.1545 UG | 52 | 11 | | | 38 | | | pz 20.50 |
| Bocchetta chiave | 23.1545 OB | 52 | 11 | | | 38 | | | pz 20.50 |
| Bocchetta per cilindro | 23.1545 RZ | 52 | 11 | | | 38 | | | pz 20.50 |
| Bocchetta per cilindro | 23.1545 PZ | 52 | 11 | | | 38 | | | pz 20.50 |
| Guarnitura porta d'entrata | | | | | | | | | Gt 240.60 |
| Maniglie porta d'entrata | 23.1136H.0 | 140 | 55 | 18 | 9 | | | | Pr 195.00 |
| Maniglia femmina | 23.1136H.2 | 140 | 55 | 18 | 9 | | | | pz 97.50 |
| Rosetta per maniglia | 23.M42K | 52 | 9 | 18 | | 38 | 80/10 | | pz 11.40 |
| Bocchetta per cilindro | 23.M42KS RZ | 52 | 9 | | | 38 | | | pz 11.40 |
| Bocchetta per cilindro | 23.M42KS PZ | 52 | 9 | | | 38 | 80/10 | | pz 11.40 |

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm