

# Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Modulo

Laiton chromé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								
Poignées de porte	28.1136.0	125	46	16	8			Gt 186.00
Poignée femelle	28.1136.2	125	46	16	8			Pr 100.00
Entrée de porte borgne	28.1044 UG	40	230	2	81	16		pc 50.00
Entrée de porte	28.1044 BB78	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 48.00
Entrée de porte avec distance spéciale	28.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pc 48.00
<b>Garniture porte d'entrée</b>								
Poignées porte d'entrée	28.1136H.0	140	55	18	9			Gt 287.00
Poignée femelle	28.1136H.2	140	55	18	9			Pr 195.00
Entrée de porte borgne	28.1044H UG	50	250	2	82	18		pc 97.50
Entrée de porte d'entrée	28.1044H RZ78	50	250	2	82	18		pc 46.00
Entrée de porte d'entrée	28.1044H PZ78	50	250	2	82	18		pc 46.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	28.1044H xxxx	50	250	2	82	18		pc 51.00



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm