

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Verona

Acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	⊖	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									
Poignées de porte	73.E1800Z.0 HD40 SST	123	58	18	8			50/10	Pr 81.05
Poignées de porte	73.E1800Z.0 HD50 SST	123	58	18	8			50/10	Pr 81.05
Poignée femelle	73.E1800Z.2 SST	123	58	18	8			20/10	pc 48.70
Rosace de poignée	73.E19K	52	11	18		38		100/10	pc 12.90
Rosace borgne	73.E19KS UG	52	11			38		100/10	pc 12.90
Rosace de clé	73.E19KS OB	52	11			38		100/10	pc 12.90
Rosace pour cylindre	73.E19KS RZ	52	11			38		100/10	pc 12.90
Rosace pour cylindre	73.E19KS PZ	52	11			38		100/10	pc 12.90
Rosaces WC	73.E19KS SK/OL	52	11		5-8	38		20/10	Pr 63.95



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm