

### Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	∞	☐	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>								Gt 43.45
Türdrücker HD 35-45 mm	73.E1400Z.0 HD40 SST	125	58	18	8		50/10	Pr 24.65
Türdrücker HD 45-55 mm	73.E1400Z.0 HD50 SST	125	58	18	8		50/10	Pr 24.65
Türdrücker HD 55-65 mm	73.E1400Z.0 HD60 SST	125	58	18	8		50/10	Pr 26.85
Drücker-Lochteil	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8		20/10	St 12.30
Drückerrosetten	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38	50/10	Pr 9.40
Schlüsselrosetten blind	73.E42KVS UG Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Schlüsselrosetten	73.E42KVS OB Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Zylinderrosetten	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Zylinderrosetten	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
WC-Rosetten	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38	20/10	Pr 33.55
WC-Rosetten ohne Schauscheibe	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38	20/10	Pr 33.55



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm