

Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊗	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	43.45
Türdrücker HD 35-45 mm	73.E1400Z.0 HD40 SST	125	58	18	8		Pr	24.65
Türdrücker HD 45-55 mm	73.E1400Z.0 HD50 SST	125	58	18	8		Pr	24.65
Türdrücker HD 55-65 mm	73.E1400Z.0 HD60 SST	125	58	18	8		Pr	26.85
Drücker-Lochteil	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8		St	12.30
Drückerrosetten	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38	Pr	9.40
Schlüsselrosetten blind	73.E42KVS UG Pr	52	8			38	Pr	9.40
Schlüsselrosetten	73.E42KVS OB Pr	52	8			38	Pr	9.40
Zylinderrosetten	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38	Pr	9.40
Zylinderrosetten	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38	Pr	9.40
WC-Rosetten	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38	Pr	33.55
WC-Rosetten ohne Schauscheibe	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38	Pr	33.55



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⊗ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm