

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio inox satinato

Collo zamak / Guida poliammide




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	○	□	CHF
Guarnitura porta camera							Gt	43.45
Maniglie per porta	73.E1400Z.0 HD40 SST	125	58	18	8		50/10	Pr 24.65
Maniglie per porta	73.E1400Z.0 HD50 SST	125	58	18	8		50/10	Pr 24.65
Maniglie per porta	73.E1400Z.0 HD60 SST	125	58	18	8		50/10	Pr 26.85
Maniglia femmina	73.E1400Z.2 SST	125	58	18	8		20/10	pz 12.30
Rosette per maniglia	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38	50/10	Pr 9.40
Bocchette cieche	73.E42KVS UG Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Bocchette per chiave	73.E42KVS OB Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Bocchette per cilindro	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Bocchette per cilindro	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Rosette WC	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38	20/10	Pr 33.55
Rosette WC	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38	20/10	Pr 33.55



Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I	Altezza rosetta
L	Lunghezza della maniglia
H	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
Ø	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
○	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≠	Filetto, vite
A	Misura A
≠	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm