

## Türgarnitur Serie Paris

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Unterkonstruktion Stahl / geeignet für Feuerschutztüren nach EI30




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	∞	▨	▨	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>								Gt	75.15
Türdrücker	73.E138Z.0 HD40 SST	141	66	18	8			50/10	Pr 23.95
Drücker-Lochteil	73.E138Z.2-8/18 SST	141	66	18	8			20/10	St 11.95
Drückerrosetten EI30	73.E42 Pr 50-55	52	8	18		38	M5	50/10	Pr 25.60
Schlüsselrosetten blind	73.E42 S UG Pr 50-55	52	8			38		30/10	Pr 25.60
Schlüsselrosetten EI30	73.E42 S OB Pr 50-55	52	8			38	M5		Pr 25.60
Zylinderrosetten EI30	73.E42 S RZ Pr 50-55	52	8			38	M5	30/10	Pr 25.60
Zylinderrosetten EI30	73.E42 S PZ Pr 50-55	52	8			38	M5	50/10	Pr 25.60



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm