

Türgarnitur Serie Paris

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Unterkonstruktion Stahl / geeignet für Feuerschutztüren nach EI30

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	Ø	□	⊗	▨	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 77.35
Türdrücker	73.E138Z.0 HD40 SST	141	66	18	8		50/10	Pr 24.65
Drücker-Lochteil	73.E138Z.2-8/18 SST	141	66	18	8		20/10	St 12.30
Drückerrosetten EI30	73.E42 Pr 50-55	52	8	18		38	M5 50/10	Pr 26.35
Schlüsselrosetten blind	73.E42 S UG Pr	52	8			38	30/10	Pr 26.35
Schlüsselrosetten EI30	73.E42 S OB Pr 50-55	52	8			38	M5	Pr 26.35
Zylinderrosetten EI30	73.E42 S RZ Pr 50-55	52	8			38	M5 30/10	Pr 26.35
Zylinderrosetten EI30	73.E42 S PZ Pr 50-55	52	8			38	M5 50/10	Pr 26.35
WC-Rosetten EI30	73.E42 S SK/OL	52	8		8	38	M5	Pr 39.05



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm