

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Paris

Acciaio inox satinato

Collo zamak / sotto-costruzione in acciaio / per porte tagliafuoco EI30

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	Ø	□	⊖	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera									Gt 77.35
Maniglie per porta	73.E138Z.0 HD40 SST	141	66	18	8			50/10	Pr 24.65
Maniglia femmina	73.E138Z.2-8/18 SST	141	66	18	8			20/10	pz 12.30
Rosette per maniglia	73.E42 Pr 50-55	52	8	18		38	M5	50/10	Pr 26.35
Bocchette cieche	73.E42 S UG Pr	52	8			38		30/10	Pr 26.35
Bocchette per chiave	73.E42 S OB Pr 50-55	52	8			38	M5		Pr 26.35
Bocchette per cilindro	73.E42 S RZ Pr 50-55	52	8			38	M5	30/10	Pr 26.35
Bocchette per cilindro	73.E42 S PZ Pr 50-55	52	8			38	M5	50/10	Pr 26.35
Rosette WC	73.E42 S SK/OL	52	8		8	38	M5		Pr 39.05



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm