

## Garniture de porte Serie Arc

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Garniture de porte</b>							Gt 201.00
Poignées de porte	23.1134.0	132	52	16	8		Pr 119.00
Poignée femelle	23.1134.2	132	52	16	8		pc 59.50
Rosace de poignée	23.1545	52	12	16		38	pc 20.50
Rosace borgne	23.1545 UG	52	11			38	pc 20.50
Rosace de clé	23.1545 BB	52	11			38	pc 20.50
Rosace pour cylindre	23.1545 RZ	52	11			38	pc 20.50
Rosace pour cylindre	23.1545 PZ	52	11			38	pc 20.50

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm