

Garniture de porte Serie Cubus

Laiton nickelé mat / Entrées zinc nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	☐	CHF
Garniture de porte								Gt 190.80
Poignées de porte	23.1138.0	130	50	16	8			Pr 138.00
Poignée femelle	23.1138.2	130	50	16	8			pc 69.00
Entrée de porte borgne	43.1046 UG	42	234	7	76	16/1-8		pc 26.40
Entrée de porte	43.1046 BB78	42	234	7	76	16/1-8		pc 26.40
Entrée de porte	43.1046 RZ78	42	234	7	76	16/1-8		pc 26.40
Entrée de porte	43.1046 PZ78	42	234	7	76	16/1-8		pc 26.40
Entrée de porte	43.1046 WC78-16	42	234	7	76	16/1-8		pc 31.40
Entrée de porte avec distance spéciale	43.1046 xxxx	42	234	7	76	16/1-8		pc 31.40



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm