

Guarnitura per porta Serie Cubus

Ottone nichelato opaco / Placche zamak nichelato opaco




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ♂ | ∅ | □ | CHF |
|--|--------------------------|-----|-----|----|----|--------|---|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | | Gt 190.80 |
| Maniglie per porta | 23.1138.0 | 130 | 50 | 16 | 8 | | | Pr 138.00 |
| Maniglia femmina | 23.1138.2 | 130 | 50 | 16 | 8 | | | pz 69.00 |
| Placca per porta | 43.1046 UG | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pz 26.40 |
| Placca per porta | 43.1046 BB78 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pz 26.40 |
| Placca per porta | 43.1046 RZ78 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pz 26.40 |
| Placca per porta | 43.1046 PZ78 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pz 26.40 |
| Placca per porta | 43.1046 WC78-16 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pz 31.40 |
| Placca per porta con distanza speciale | 43.1046 xxxx | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pz 31.40 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm