

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Cubus

Ottone cromato opaco / Placche zamak cromato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Guarnitura per porta							Gt 203.00
Maniglie per porta	28.1138.0	130	50	16	8		Pr 138.00
Maniglia femmina	28.1138.2	130	50	16	8		pz 69.00
Placca per porta	48.1046 UG	42	234	7	76	16/1-8	pz 32.50
Placca per porta	48.1046 BB78	42	234	7	76	16/1-8	pz 32.50
Placca per porta	48.1046 RZ78	42	234	7	76	16/1-8	pz 32.50
Placca per porta	48.1046 PZ78	42	234	7	76	16/1-8	pz 32.50
Placca per porta	48.1046 WC78-16	42	234	7	76	16/1-8	pz 37.50
Placca per porta con distanza speciale	48.1046 xxxx	42	234	7	76	16/1-8	pz 37.50



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₁ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₂ Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▢ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm