

## Garniture de porte Serie Cubus

Laiton chromé mat / Rosaces zinc chromé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Garniture de porte</b>							Gt 215.00
Poignées de porte	28.1138.0	130	50	16	8		Pr 138.00
Poignée femelle	28.1138.2	130	50	16	8		pc 69.00
Rosaces de poignée	48.1538 Pr	52	7	16		38	Pr 38.50
Rosaces borgnes	48.1538 UG Pr	52	7			38	Pr 38.50
Rosaces de clé	48.1538 BB Pr	52	7			38	Pr 38.50
Rosaces pour cylindre	48.1538 RZ Pr	52	7			38	Pr 38.50
Rosaces pour cylindre	48.1538 PZ Pr	52	7			38	Pr 38.50

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm