

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Recto

Zinc chromé mat / Entrées laiton chromé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture de porte								Gt 191.00
Poignées de porte	48.1139.0	121	47	16	8			Pr 105.00
Poignée femelle	48.1139.2	121	47	16	8			pc 52.50
Entrée de porte borgne	28.1044 UG	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 BB78	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pc 43.00
Entrée de porte	28.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 48.00
Entrée de porte avec distance spéciale	28.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pc 48.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm