

Türgarnitur Serie Recto

Zink matt verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 160.60
Türdrücker	48.1139.0	121	47	16	8		Pr 105.00
Drücker-Lochteil	48.1139.2	121	47	16	8		St 52.50
Drückerrosette	48.1420	48	5	16/1-8		38	St 13.90
Schlüsselrosette blind	48.1420 UG	48	5			38	St 13.90
Schlüsselrosette	48.1420 BB	48	5			38	St 13.90
Zylinderrosette	48.1420 PZ	48	5			38	St 13.90

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm