

# Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Recto

Zinc chromé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Garniture de porte</b>							Gt 160.60
Poignées de porte	48.1139.0	121	47	16	8		Pr 105.00
Poignée femelle	48.1139.2	121	47	16	8		pc 52.50
Rosace de poignée	48.1420	48	5	16/1-8		38	pc 13.90
Rosace borgne	48.1420 UG	48	5			38	pc 13.90
Rosace de clé	48.1420 BB	48	5			38	pc 13.90
Rosace pour cylindre	48.1420 PZ	48	5			38	pc 13.90

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm