

Guarnitura per porta Serie Recto

Zamak cromato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	↔	CHF
Guarnitura per porta							Gt 160.60
Maniglie per porta	48.1139.0	121	47	16	8		Pr 105.00
Maniglia femmina	48.1139.2	121	47	16	8		pz 52.50
Rosetta per maniglia	48.1420	48	5 16/1-8			38	pz 13.90
Bocchetta cieca	48.1420 UG	48	5			38	pz 13.90
Bocchetta chiave	48.1420 BB	48	5			38	pz 13.90
Bocchetta per cilindro	48.1420 PZ	48	5			38	pz 13.90

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm