

### Türgarnitur

Zink matt vernickelt / Schilder Messing matt vernickelt




| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | ⌀  | ∅  | ∇ | CHF       |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b> |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 144.00 |
| Türdrücker               | 43.1140.0               | 115 | 53  | 16 | 8  |    |   | Pr 42.00  |
| Drücker-Lochteil         | 43.1140.2               | 115 | 53  | 16 | 8  |    |   | St 21.00  |
| Türschild ungelocht      | 23.1048 UG              | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 51.00  |
| Türschild                | 23.1048 BB78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 51.00  |
| Türschild                | 23.1048 RZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 51.00  |
| Türschild                | 23.1048 PZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 51.00  |
| Türschild                | 23.1048 WC78-16         | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 56.00  |
| Hauswürdrücker           | 23.1140H.0-16           | 135 | 55  | 16 | 9  |    |   | Pr 130.00 |
| Drücker-Lochteil         | 23.1140H.2-16           | 135 | 55  | 16 | 9  |    |   | St 65.00  |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm