

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte

Zinc nickelé mat / Entrées laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Garniture porte chambre								Gt 147.00
Poignées de porte	43.1140.0	115	53		16	8		Pr 42.00
Poignée femelle	43.1140.2	115	53		16	8		pc 21.00
Entrée de porte borgne	23.1048 UG	40	230	2	81	16		pc 52.50
Entrée de porte	23.1048 BB78	40	230	2	81	16		pc 52.50
Entrée de porte	23.1048 RZ78	40	230	2	81	16		pc 52.50
Entrée de porte	23.1048 PZ78	40	230	2	81	16		pc 52.50
Entrée de porte	23.1048 WC78-16	40	230	2	81	16		pc 57.50
Poignées porte d'entrée	23.1140H.0-16	135	55		16	9		Pr 130.00
Poignée femelle	23.1140H.2-16	135	55		16	9		pc 65.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≠ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

