

Türgarnitur Serie Gossau

Zink poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	∅	∇	CHF
Türgarnitur								Gt 153.00
Türdrücker	46.1184.0	125	53	16	8			Pr 71.00
Drücker-Lochteil	46.1184.2	125	53	16	8			St 35.50
Türschild ungelocht	46.1046 UG	42	234	7	76	16/1-8		St 41.00
Türschild	46.1046 BB78	42	234	7	76	16/1-8		St 41.00
Türschild	46.1046 RZ78	42	234	7	76	16/1-8		St 41.00
Türschild	46.1046 PZ78	42	234	7	76	16/1-8		St 41.00
Türschild	46.1046 WC78-16	42	234	7	76	16/1-8		St 46.00
Türschild mit Spezialdistanz	46.1046 xxxx	42	234	7	76	16/1-8		St 46.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm