

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Gossau

Zinc chromé poli




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | ⊢ | ⊢ | ⊢ | ⊘ | ⊘ | ⊞ | CHF |
|--|-------------------------|-----|-----|----|----|--------|---|-----------|
| Garniture de porte | | | | | | | | Gt 153.00 |
| Poignées de porte | 46.1184.0 | 125 | 53 | 16 | 8 | | | Pr 71.00 |
| Poignée femelle | 46.1184.2 | 125 | 53 | 16 | 8 | | | pc 35.50 |
| Entrée de porte borgne | 46.1046 UG | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pc 41.00 |
| Entrée de porte | 46.1046 BB78 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pc 41.00 |
| Entrée de porte | 46.1046 RZ78 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pc 41.00 |
| Entrée de porte | 46.1046 PZ78 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pc 41.00 |
| Entrée de porte | 46.1046 WC78-16 | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pc 46.00 |
| Entrée de porte avec distance spéciale | 46.1046 xxxx | 42 | 234 | 7 | 76 | 16/1-8 | | pc 46.00 |



Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊘ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊘ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm