

## Türgarnitur Serie Gossau

Zink poliert verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Türgarnitur</b>							Gt 164.00
Türdrücker	46.1184.0	125	53	16	8		Pr 71.00
Drücker-Lochteil	46.1184.2	125	53	16	8		St 35.50
Drückerrosetten	46.1542 Pr	52	7	16		38	Pr 46.50
Schlüsselrosetten blind	46.1542 UG Pr	52	7			38	Pr 46.50
Schlüsselrosetten	46.1542 BB Pr	52	7			38	Pr 46.50
Zylinderrosetten	46.1542 RZ Pr	52	7			38	Pr 46.50
Zylinderrosetten	46.1542 PZ Pr	52	7			38	Pr 46.50

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm